

### ❖ Su Perdeli Yaş Boya Kabini



\*Görseller temsildir\*

Sulu sistem kabinlerde kapalı devre devir daim sistemi mevcuttur. Uygulama sırasında malzeme yüzeyine yapışmayan boya, emiş fanları ile vakumlanıp devir daim sırasında oluşan su perdesi aracılığı ile tutularak yıkama sisteminden geçtikten sonra kabin içerisindeki havuza karışarak çevreye zarar vermesi engellenir. Havuz içerisindeki su kullanılmayacak duruma geldiğinde atık su tahliye vanasından boşaltılır. Su perdelerinin mafsallı olması temizliği kolaylaştırır, bakım masraflarını ve iş kaybını azaltır.

Kapalı ve pozitif basınç altında kullanılması özellikle high gloss cila ve lake uygulamalarında ürün kalitesinin istenilen seviyede olmasını sağlar. Pozitif basınç odasına verilen filtre edilmiş hava vasıtası ile yabancı partiküllerin malzeme yüzeyine yapışması engellenir.

#### ✓ Genel Özellikler :

|                                               |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabin Yapı Malzemesi<br>Üretimi               | Kabinin yapı malzemesi ST37 galvanizdir. Üretimi şekli, demonte halde modüler, standart ve standart dışı ölçülerde yapılabilmektedir. <b>Müşteri talebine göre paslanmaz olarak üretilir.</b> |
| Paneller                                      | Paneller 1.2mm ST37 galvanizdir.                                                                                                                                                              |
| Şelale ve Havuz                               | Şelale 1.2mm ST37 galvanizden imal, mafsallı tip ve ön kısımdan açılır. Havuz 2mm ST37 galvanizdir. <b>Müşteri talebine göre paslanmaz olabilir.</b>                                          |
| Pompa ve Su Tahliyesi                         | Pompa santrifüj tip mekanik salmastralıdır. Standart, Sumak marka veya muadil ürün kullanılmaktadır. Su boşaltma ana pompa ile yapılmaktadır.                                                 |
| Vana ve Nozullar                              | Kelebek tip ve küresel vanalar kullanılmaktadır, Nozullar sprey tiptir.                                                                                                                       |
| Aydınlatma, Elektrik<br>Malzemesi ve Kablolar | IP65 2x18 Floresan etanj armatür kullanılmaktadır. Elektrik malzemeleri siemens, delta, schneider veya muadilidir. Gücü nispetinde TSE & CE belgeli kablolar kullanılmaktadır.                |
| Fan                                           | Dinamik ve statik balanslı radyal fan(lar) kullanılmaktadır.                                                                                                                                  |
| Izgara                                        | 700mm x 700mm x 30mm galvaniz kaplamalı, 40mm x 40mm göz aralıklı ızgaralar kullanılmaktadır.                                                                                                 |
| Boru Sistemi                                  | Pprc, pvc veya galvaniz borular kullanılmaktadır.                                                                                                                                             |
| Ex-Proof Malzeme ve<br>Atex Belgesi           | Opsiyoneldir.( Müşteri talebine istinaden )                                                                                                                                                   |

NOT: Belirtilen genel özellikler bilgi amaçlı olup, müşteri talebine veya projeye göre ilave özellikler ve değişiklikler yapılabilir.

Merkez : Yenışehir Mahallesi Sümül Sokak Starport Residence No: 10/196 Pk. 34912 Pendik – İSTANBUL  
www.wellmakina.com.tr info@wellmakina.com.tr www.cosys.com.tr info@cosys.com.tr 90 216 376 28 55